

Détecteurs de poulinage

Figure 1

{gallery}birth_control&unique=1&largeur=150{/gallery}
Figure 2 à 4

Le détecteur de poulinage C6 Birth Control de Sisteck vous alerte par téléphone.

L'entreprise SISTECK, avec l'expérience de plusieurs vétérinaires équins, ont mis au point le C6 BIRTH CONTROL ou le système électronique de signalisation des naissances de poulins par GSM.

Il est composé d'un transmetteur posé sur la vulve de la jument et d'un récepteur qui appel jusqu'à 8 numéros différents sur GSM. il est activé dès les premières phases du poulinage.

Ce système d'une grande fiabilité permet d'intervenir au bon moment, pour un meilleur confort de l'éleveur.

Le Récepteur (figure 1)

Le module C6 récepteur est composé d'un boîtier contenant l'émetteur - récepteur radio, le combinateur téléphonique GSM et la batterie qui assure le fonctionnement même en cas de coupure de courant.

Le logement de la carte SIM est située sur le côté de l'appareil.

Le transmetteur (figure 2 à 4)

Le module C6 BIRTH CONTROL est composé d'un boîtier étanche en plastique contenant un circuit électronique alimenté par une batterie, capable de transmettre des ondes radios une fois activé.

Sur le profil latéral de la boîte se trouve le logement de la partie mobile du transmetteur, composée par un cylindre magnétique recouvert de plastique, auquel est fixé un fil de nylon.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET DEMANDE DE DEVIS.

HORSE.DIFFUSION@ORANGE.FR

TÉL. 06 08 90 64 01

TÉLÉCHARGEZ LE BON DE COMMANDE AU FORMAT PDF:

Bon de commande 233.68 Kb